

Условное обозначение резервуара	Диаметр наружный, мм	Вместимость геометрическая, м3	Толщина стенки, мм днище	Толщина стенки, мм корпус	Диаметр люка, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Максимальное рабочее давление, МПа(кгс/см2)	Расчётное давление, МПа(кгс/см2)	Пробное давление, МПа(кгс/см2)	Удельная металлоёмкость, кг/м3
СГ-3.Н.1-УХЛ1	1200	2,7	8	6	450	2800	1215	1480	610	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00443
СГ-5.Н.1-УХЛ1	1200	4,92	8	6	450	4800	1215	1480	960	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00513
СГ-7.Н.1-УХЛ1	1200	7,14	8	6	450	6800	1215	1480	1310	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00545
СГ-9.Н.1-УХЛ1	1200	9,36	8	6	450	8800	1215	1480	1660	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00564
СГ-3.Н.1-УХЛ1	1200	2,69	8	8	450	2800	1215	1480	810	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00332
СГ-5.Н.1-УХЛ1	1200	4,89	8	8	450	4800	1215	1480	1280	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00382
СГ-7.Н.1-УХЛ1	1200	7,09	8	8	450	6800	1215	1480	1750	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00405
СГ-9.Н.1-УХЛ1	1200	9,3	8	8	450	8800	1215	1480	2220	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00419
СГ-6.Н.1-УХЛ1	1600	5,53	8	8	450	3200	1615	1880	1250	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00442
СГ-10.Н.1-УХЛ1	1600	9,87	8	8	450	5400	1615	1880	1950	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00506
СГ-15.Н.1-УХЛ1	1600	14,2	8	8	450	7600	1615	1880	2650	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00536
СГ-19.Н.1-УХЛ1	1600	18,54	8	8	450	9800	1615	1880	3350	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00553
СГ-6.Н.1-УХЛ1	1600	5,5	10	10	450	3200	1615	1880	1570	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,0035
СГ-10.Н.1-УХЛ1	1600	9,82	10	10	450	5400	1615	1880	2410	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00407
СГ-15.Н.1-УХЛ1	1600	14,13	10	10	450	7600	1615	1880	3250	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00435
СГ-19.Н.1-УХЛ1	1600	18,44	10	10	450	9800	1615	1880	4110	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00449
СГ-20.Н.1-УХЛ1	1900	19,76	12	12	450	7600	1915	2180	4690	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00421
СГ-25.Н.1-УХЛ1	1900	24,73	12	12	450	9400	1915	2180	5710	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00433
СГ-20.Н.1-УХЛ1	2000	19,72	12	12	450	6880	2015	2280	4390	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00449
СГ-25.Н.1-УХЛ1	2000	24,93	12	12	450	8580	2015	2280	5410	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00461
СГ-20.Н.1-УХЛ1	2200	19,77	12	12	450	5840	2215	2480	4080	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00485
СГ-25.Н.1-УХЛ1	2200	24,98	12	12	450	7240	2215	2480	5080	1,56(15,9)	1,56(15,9)	2,05(20,9)	0,00492